

آژیر فلاشرهای اعلام حریق Fire Alarm Sounder Beacons

آژیر فلاشر
Sounder beacon

ZI-SS 81



Siren Model	ZI-SS 81	مدل آژیر
Design Standard	BS EN-54-3	استاندارد طراحی
Operating Voltage	12-30 V d.c.	گستره ولتاژ
Static Current at 24 V d.c.	0 mA	جریان در حالت بدون صدا در ولتاژ ۲۴ Vd.c.
Alarm Current at 24 V d.c.	30 mA	جریان در حالت آلامر در ولتاژ ۲۴ Vd.c.
Operating Temperature	-15 °C – +70 °C	گستره دمایی کارکردی
Color	Red قرمز	رنگ
Flasher Color	شش عدد LED قرمز رنگ 6 Red LEDs	رنگ چشمک زن
frequency range	800 Hz – 970 Hz	محدوده فرکانس
Sound Level at 1 m	95 ± 5 dB	سطح صدا در فاصله ۱ متر
Environmental type	(Indoor) Type A (درون ساختمانی)	نوع آژیر
IP Rating	IP 21 C	درجه حفاظت
Material	(Non-Flammable) ABS (غیر قابل اشتعال)	جنس بدنه
Dimension	81.5 × 81.5 × 52 mm	ابعاد
Weight	74 g	وزن

Main Features

ویژگی ها

Designed and manufactured according to EN 54-3 standard

طراحی و ساخت مطابق با الزامات استاندارد بین المللی EN 54-3

Compatible with fire alarm systems which manufactured according to relevant international standards

سازگاری با دستگاه های مرکزی اعلام حریق ساخته شده مطابق با استانداردهای بین المللی مرتبط

Resistant to electromagnetic fields

مقاوم در برابر میدان های الکترومغناطیسی

Stability against humidity and corrosion

مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی

Metalized SMD circuits

سیستم مدارات SMD متالیزه شده

Wall and ceiling mount

امکان نصب دیواری و سقفی

Terminal for quick, easy and neat wiring

پیش بینی ترمینال برای سیم کشی آسان، سریع و تمیز

Low current consumption

کمترین جریان مصرفی

Easy installation and maintenance

نصب و نگهداری آسان

2 years golden guarantee and 20 years after- sales service

دو سال گارانتی طلایی و ۲۰ سال خدمات پس از فروش

100% quality control

کنترل کیفیت ۱۰۰ درصدی

Installation Guide

راهنمای نصب

