

ZI-SS 88

آژیر فلاشر Sounder beacon



Siren Model	ZI-SS 88	مدل آژیر
Design Standard	BS EN-54-3	استاندارد طراحی
Operating Voltage	18 - 30 V d.c.	گستره ولتاژ
Static Current at 24 V d.c.	0 mA	جریان در حالت بدون صدا در ولتاژ ۲۴ Vd.c.
Alarm Current at 24 V d.c.	Low Volume ≤11 mA صوت کم Med Volume ≤19 mA صوت متوسط High Volume ≤37 mA صوت زیاد	جریان در حالت آلام در ولتاژ ۲۴ Vd.c.
Operating Temperature	-20 °C — +70 °C	گستره دمای کارکردی
Color	Red قرمز	رنگ
Flasher Color	شش عدد LED قرمز رنگ 6 Red LEDs	رنگ چشمک زن
frequency range	440 Hz — 2900Hz	محدوده فرکانس
Average sound level at 1m	at Low Mode ~ 75 dB at 1 m حالت کم at Med Mode ~ 90 dB at 1 m حالت متوسط at High Mode ~ 95 dB at 1 m حالت زیاد	میانگین سطح صدا در ۱ متر
Environmental type	(Indoor) Type A (درون ساختمانی)	نوع آژیر
IP Rating	IP 21 C	درجه حفاظت
Material	(Non-Flammable) ABS (غیر قابل اشتعال)	جنس بدنه
Dimension	φ 29 x 81 mm	ابعاد
Weight	181 g	وزن

Main Features

ویژگی ها

Designed and manufactured according to EN 54-3 standard	طراحی و ساخت مطابق با الزامات استاندارد بین المللی EN 54-3
Compatible with fire alarm systems which manufactured according to relevant international standards	سازگاری با دستگاه های مرکزی اعلام حریق ساخته شده مطابق با استانداردهای بین المللی مرتبط
Resistant to electromagnetic fields	مقاوم در برابر میدان های الکترومغناطیسی
Stability against humidity and corrosion	مقاوم در برابر رطوبت و خوردگی
Metalized SMD circuits	سیستم مدارات SMD متالیزه شده
Wall and ceiling mount	امکان نصب دیواری و سقفی
Terminal for quick, easy and neat wiring	پیش بینی ترمینال برای سیم کشی آسان، سریع و تمیز
Low current consumption	کمترین جریان مصرفی
Easy installation and maintenance	نصب و نگهداری آسان
2 years golden guarantee and 20 years after- sales service	دو سال گارانتی طلایی و ۲۰ سال خدمات پس از فروش
100% quality control	کنترل کیفیت ۱۰۰ درصدی

Installation Guide

راهنمای نصب

